

**JOO**

**detectomat**  
*living*



# Rauchwarnmelder der Serie **HDv 3000**



**Made in Germany**

- Batterieüberwachung,  
Verschmutzungsmessung und -anzeige
- Verschmutzungsresistenz UL-geprüft
- Vor-Warnfunktion bei Betauung  
(empfehlenswert bei Einsatz in Küche oder Bad)

**Neu:**  
Rauchwarnmelder  
HDv 3000 TS  
HDv 3000 OS  
HDv sensys



**Maximaler Schutz** für die ganze Familie  
**Rauchwarnmelder retten Leben**

# HDv 3000 OS



## Neu: Stummschaltung und viele Designvarianten



HDv 3000 OS  
weiß



HDv 3005 OS  
weiß, silbern



HDv 3001 OS  
weiß, silbern, schwarz



HDv 3008 OS  
Teddy & Fußball

### Highlights im Überblick:

- **detectomat** ist führender Hersteller im Bereich Rauchwarnmelder. Seit Jahren bestätigen unsere Kunden: „keine Falschalarme!“
- VdS zugelassen
- Stummschaltung
- 10-Jahres-Batterie
- Leicht zu installieren
- Intelligente Auswertesensorik
- Batterieüberwachung, Verschmutzungsmessung und -anzeige
- Vor-Warnfunktion bei Betauung
- 10 Jahre Garantie
- Zulassung für den Einsatz in Wohnmobilen nach EN 14604 Anhang L
- Made in Germany

### Funkvernetzung optional



### Einsatzmöglichkeiten:

- Batteriebetriebener „Stand-Alone“ Rauchwarnmelder
- Batteriebetriebene Rauchwarnmelder untereinander funkvernetzbar (optional Funkmodul FM 868)
- Alternativ: Funkvernetzung über Kleinzentrale **SRC 3000** mit Funkmodul FM 433 (optional erhältlich)

# HDv 3000 TS



## Neu: Thermowarntmelder

### Highlights im Überblick:

- Geeignet für den Einsatz in Küchen und Bädern
- Stummschaltung

### Technische Daten der Rauchwarnmelder der Serie **HDv 3000** und **HDv sensys**

Umgebungstemperatur	-10°C bis +60°C
Batterielebensdauer	Ca. 10 Jahre
Luftfeuchtigkeit	Max. 95 % (±2 %)
Luftgeschwindigkeit	<20 m/s
Farbe Gehäuse	Weiß (ähnlich RAL 9003)
Material	ABS
Abmessungen (H x Ø)	52 mm x 100 mm
Gewicht	Ca. 160 g
Normen	EN 14604, Rauchtest auch nach EN 54-7
VdS Zulassung	
<b>HDv 3000 OS</b>	G 202042
<b>HDv sensys</b>	G 211001
	Q-Label VdS 3131

# HDv sensys



**Neu:**  
**VdS 3131, vfdb 14-01**

**detectomat** hat als erster deutscher Hersteller das Qualitäts-Label für den neuen 10-Jahres-Rauchwarnmelder **HDv sensys** erhalten! Bei diesem Qualitäts-Label handelt es sich um eine Kennzeichnung von Rauchmeldern mit zuverlässiger Funktionsbereitschaft von mindestens 10 Jahren.



Grundlage für das „Q“ ist die Erfüllung der **erhöhten Anforderungen** aus der neuen vfdb-Richtlinie 14-01 und der VdS 3131.




Stummschaltung  
für 10 Minuten


## Highlights des **HDv sensys** im Überblick:

- Große Stummschalttaste durch leichten Druck auf die Haube (Besenstiel-Funktion)
- Fest eingebaute 3-Volt-Batterie zur Sicherstellung der Langzeitversorgung über mehr als 10 Jahre
- Optional Bedruckung möglich (z.B. Symbol „Stummschaltung“)
- Zulassung für den Einsatz in Wohnmobilen nach EN 14604 Anhang L
- Verwendung von hochwertigen Komponenten nach Industriestandards IPC A-610 Klasse 2
- Montage-Optionen: Schrauben / Kleben
- 16fach-Messung zur Eliminierung von Falschalarmen
- Einfache Sockel- / Melder-Montage über Klick-in-Technologie
- Aktivierbare Unterdrückungsfunktion für Betriebs- und Störmeldungen für 8 Stunden

# So sollten Sie Ihren Wohnraum mit Rauchwarnmelder ausstatten:



Einzimmerwohnung




Mehrzimmerwohnung

**M** = Mindestschutz (Gesetz in zehn Bundesländern)

**⊙** = Optimaler Schutz

**S** = Sonderschutz durch **HDv 3000 TS**

**detectomat living** empfiehlt die Ausstattung aller Räume mit Rauchwarnmeldern.



Haus

## Signalverhalten der Rauchwarnmelder

### HDv 3000

Signal		Bedeutung
Signalton	Leuchtdiode	
	blinkt alle 40 Sekunden	Automatischer Selbsttest, normaler Betriebszustand
Lauter Intervallton	blinkt	Lokaler Rauchalarm oder Funktionstest
Kurzer Signalton alle 40 Sekunden	blinkt abwechselnd mit dem Signalton	Störung/ Verschmutzung
Kurzer Signalton alle 40 Sekunden	blinkt parallel zum Signalton	Batteriewechselanzeige

### HDv sensys

Signal		Bedeutung
Signalton	Rote Leuchtdiode	
Kein Ton	blinkt alle 344 Sekunden	Automatischer Selbsttest, normaler Betriebszustand
Lauter Intervallton im 0,5 Sek.-Rhythmus	blinkt alle 0,5 Sekunden	Alarmzustand
Kurzer Signalton alle 40 Sekunden	blinkt alle 40 Sekunden gleichzeitig mit dem Signalton	Batteriewechselanzeige, bitte Melder erneuern
Kurzer Signalton alle 40 Sekunden	blinkt alle 40 Sekunden abwechselnd mit dem Signalton	Störung/ Verschmutzung, bitte Melder erneuern
Kein Ton	blinkt alle 10 Sekunden	Alarmstummuschaltung
Lauter Intervallton	blinkt alle 0,5 Sekunden solange der Melderkopf gedrückt wird	Funktionstest

### Zubehör:

Für die Rauchwarnmelder der Serie **HDv 3000** ist zahlreiches Zubehör erhältlich. Designvarianten und Anbindungen an Notrufsysteme mit entsprechendem Zubehör für Sonderlösungen runden das Produktprogramm ab. Weitere Informationen finden Sie im Produktkatalog Rauchwarnmelder.

# Rauchwarnmelderpflicht in Deutschland!



Funkvernetzung optional



## Gesetzliche Regelung „Mindestschutz“:

- Installation gemäß DIN 14676
- Rauchwarnmelder sind vorgeschrieben für:  
Wohnhäuser, Wohnungen, Räume mit wohnungsähnlicher Nutzung
- Ausstattung folgender Räume ist verpflichtend:  
Schlafräume, Kinderzimmer und Flure, die als Rettungsweg dienen

**Wir empfehlen die Ausstattung aller Räume mit Rauchwarnmeldern!**

Ihr Fachhändler

10-Jahres-  
Batterie

10 Jahre  
Garantie

VdS



CE

EN 14604:  
2005



40 Years JOB  
40 Years Innovation

**detectomat living GmbH**

An der Strusbek 5 · 22926 Ahrensburg · Germany  
info@detectomat-living.com · www.detectomat-living.com